

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No: 301

1	Code d'identification unique du produit type :														
	<ul style="list-style-type: none"> • FIONA PAPIER PEINT : max. 200 g/m2 • FIONA PAPIER PEINT : plus de 200 g/m2 • FIONA PAPIER PEINT INGRAIN • • FIONA / FLÜGGER / WALLHESS / COLOR: • Revêtement mural enduit et conçu pour la mise en peinture, max. 300 g/m2 • + numéro de l'article et numéro du lot sur l'emballage 														
2	Usage prévu :														
	<ul style="list-style-type: none"> • EN 15102 REVÊTEMENT MURAL 														
3	Fabricant :														
	<ul style="list-style-type: none"> • FLÜGGER Grönkullen SE-517 81 Bollebygd. www.flugger.se 														
4	Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance :														
	<ul style="list-style-type: none"> • System 3 														
5	Norme harmonisée :														
	<ul style="list-style-type: none"> • EN 15102:2007 DECORATIVE WALL COVERING • SP 0402 														
6	Performances déclarées :														
	<p>FIONA / FLÜGGER / WALLHESS / COLOR papier peint et revêtement mural comme décrit ci-avant</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Release of formaldehyde</td> <td style="text-align: center;">Passed</td> </tr> <tr> <td>Release of heavy metals and specific elements</td> <td style="text-align: center;">Passed</td> </tr> <tr> <td>Release of vinyl chloride monomer</td> <td style="text-align: center;">Passed</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Reaction to fire</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">FIONA PAPIER PEINT : max. 200 g/m2</td> <td style="text-align: center;">B-s1,d0</td> </tr> <tr> <td>FIONA PAPIER PEINT : plus de 200 g/m2</td> <td style="text-align: center;">C-s1,d0</td> </tr> <tr> <td>FIONA PAPIER PEINT INGRAIN</td> <td style="text-align: center;">C-s1,d0</td> </tr> <tr> <td>FIONA / FLÜGGER / WALLHESS: Revêtement mural enduit et conçu pour la mise en peinture, max. 300 g/m2</td> <td style="text-align: center;">B-s1,d0</td> </tr> </table>	Release of formaldehyde	Passed	Release of heavy metals and specific elements	Passed	Release of vinyl chloride monomer	Passed	FIONA PAPIER PEINT : max. 200 g/m2	B-s1,d0	FIONA PAPIER PEINT : plus de 200 g/m2	C-s1,d0	FIONA PAPIER PEINT INGRAIN	C-s1,d0	FIONA / FLÜGGER / WALLHESS: Revêtement mural enduit et conçu pour la mise en peinture, max. 300 g/m2	B-s1,d0
Release of formaldehyde	Passed														
Release of heavy metals and specific elements	Passed														
Release of vinyl chloride monomer	Passed														
FIONA PAPIER PEINT : max. 200 g/m2	B-s1,d0														
FIONA PAPIER PEINT : plus de 200 g/m2	C-s1,d0														
FIONA PAPIER PEINT INGRAIN	C-s1,d0														
FIONA / FLÜGGER / WALLHESS: Revêtement mural enduit et conçu pour la mise en peinture, max. 300 g/m2	B-s1,d0														
	<p>Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.</p> <p>Signé pour le fabricant et en son nom par :</p>														
	<p>Nom :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anders Frisk <p>Fonction :</p> <ul style="list-style-type: none"> • R&D Specialist, Documentation <p>Lieu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bollebygd <p>Jour : 2014.12.15</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Signature :</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>														