


PP Acrylemalje 20



Produktdatablad

Beskrivelse:	Halvmat acrylemalje. Giver en flot finish, som er helt på højde med industrimaling. Er nem i brug. Geléagtig konsistens gør den drypfri. Fyldig med utrolig god udflydning, som ikke giver spor af penselstrøg. Gulner ikke.
Anvendelse:	Brug den til grundet træværk og rustbeskyttet metal inde. Fx køkkenlåger, vindueskarme, døre, paneler og møbler. Bunden skal være ren, tør og fast. Rengør med Grundrengøringsmiddel. Nyt, ubehandlet træ indendørs grundes med PP Plastalkydgrundmaling. Slib tidligere malede, blanke overflader matte og grund med PP Acrylplastmellemmaling. Grund rustbeskyttet jern med rusthindrende grundmaling.



Tekniske data:	Hvid standard
Massefylde:	1,3 kg/l
Glans:	20, halvmat
Tørstof:	Vægt % 52 - Vol. % 38
Rækkeevne:	6-10 m ² /l, afhængig af underlag og påføringsmetode
Påføringstemperatur:	Min. + 5°C under påføring og tørring/hærdning Maks. luftfugtighed 80 % RF under påføring og tørring/hærdning
Tørretid ved 20° C, 60 % RF:	Støvtør: 1 time Genbehandlingstør: 6 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand



Miljøinformation:

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Oktober 2018 erstatter september 2016

