

PP Adhesive Felt



Produktdatablad

Beskrivelse:	PP Adhesive Felt.
Anvendelse:	Anvendes til opsætning af glasfilt, fiberfilt og lette glasvæv. Kun til tørre rum f.eks. i opholdsrum, gangarealer, entre, kontor, køkken, klinik og butik.
Underlag:	Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Behandling:	Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning. Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes ved rengøring. Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov. Revner, ujævnheder og huller spartles. Sugende og porøse underlag grundes eller grundmales efter behov.
Påføring:	Klæberen påføres underlaget med en langluvet malerulle i ensartet lagtykkelse.



Tekniske data:

Type:	PVA forstærket klæber
Massefylde:	1,02 kg/l
Tørstof:	Vægt % 19 - Vol. % 16
Rækkeevne:	4-5 m ² /liter
Påføringstemperatur:	Min. + 15°C under påføring og tørring/hærdning Maks. luftfugtighed 80 % RF under påføring og tørring/hærdning
Tørretid ved 20° C, 60 % RF:	Støvtør: 2-4 timer Genbehandlingstør: 8 timer
Rengøring af værktøj m.v.:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Miljøinformation:	Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Februar 2019 erstatter oktober 2018

