

## PP Facade Silicone



### Produktdatablad

**Beskrivelse:**

PP Facade Silicone – Stærkt vandafvisende facademaling.  
Meget robust og vejrbestandig overflade, som giver optimal beskyttelse mod indtrængning af vand. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

**Anvendelse:**

Udendørs på alle nye og tidligere behandlede mineralske overflader som puds, vandskurede overflader, letbeton og ren kalkmørtel.

**Underlag:**

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, samt uden væsentlig afsmitning. Nypudsede ubehandlede overflader skal fremstå hvidtørre.

**Behandling:**

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes ved rengøring.  
Fjern alger og begroninger med godkendt algefjerner.  
Let afsmittende eller sugende underlag grundes.

**Påføring:**

Påfør 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte.  
Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.  
Bedste holdbarhed opnås ved 2 påføringer i tynde lag.

**OBS:**

Undgå direkte sol og udtørrende blæst ved påføring.



**Tekniske data:**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Type:                        | Facademaling  |
| Glans:                       | 2, helmat   |
| Massefylde:                  | 1,50 kg/l   |
| Tørstof:                     | Vægt % 61 - Vol. % 44   |
| Rækkeevne:                   | 6-8 m <sup>2</sup> /liter pr. behandling  |
| Påføringsstemperatur:        | Min. arbejdstemperatur under påføring og tørring/hærdning: + 10°C<br>Maks. luftfugtighed 80 % RF  |
| Tørretid ved 20° C, 60 % RF: | Støvtør: 1 time<br>Genbehandlingstør: 12 timer<br>Gennemhærdet: Flere døgn  |
| Tæthed:                      | Vanddamp: Sd = 0.08 m, svarende til klasse 1 i henhold til EN 7783-2  |
| Fortynding:                  | Vand  |
| Rengøring af værktøj m.v.:   | Vand og sæbe  |
| Opbevaring:                  | Køligt, frostfrit og tæt tillukket  |
| Sikkerhed:                   | Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.  |
| Miljøinformation:            | Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres. |

Februar 2019

