

PP Felt Primer



Produktdatablad

- Beskrivelse:** PP Felt Primer, Grunder filt & væv
Fyldig, helmat plastmaling der anvendes som grundmaling til glasvæv og glasfilt.
Færdigbehandles med loft- eller vægmaling i ønsket kulør og glans.
- Anvendelse:** Grundning af glasfilt, glasvæv og fiberfilt for at sikre en ensartet bund.
- Underlag:** Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
- Behandling:** Beklædningen skal være korrekt opklæbet og fastsiddende.
Ved overmaling af ny opsat vægbeklædning behøver klæberen ikke at være gennem tør. Overfladen må dog ikke føles våd, idet for tidlig behandling kan bevirke, at samlingerne fremstår synlige.
- Påføring:** Pensel, rulle eller sprøjte.
Ved sprøjtepåføring fortyndes evt. med 5-10 % vand og der efterrulles.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Materialetemperatur ved sprøjtning min 12°C.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.
- OBS:** Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.



Tekniske data:

Type:	Acrylplastgrundmaling
Massefylde:	1,40 kg/l
Glans:	2, helmat
Tørstof:	Vægt % 56 - Vol. % 37
Rækkeevne:	5-6 m ² /liter
Påføringstemperatur:	Min. + 10°C under påføring og tørring/hærdning Maks. luftfugtighed 80 % RF under påføring og tørring/hærdning
Tørretid ved 20° C, 60 % RF:	Støvtør: 1 time Genbehandlingstør: 4 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Rengøring af værktøj m.v.:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhed:	Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation:	Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Oktober 2018 erstatter oktober 2007

