

Fiona Savsmuldstapet

Produktdatablad

Produktbeskrivelse: Savsmuldstapet specielt fremstillet til overmaling.

Produktanvendelse: Anvendes som beklædning på beton, puds, gipsplader mv.
Leveres i forskellige strukturer, fra fin til grov.
Underlaget skal være rent, tørt, plant og bæredygtigt.
Let smittende eller porøse overflader grundes med
Plastgrunder, fortyndet 1:1 med vand.

Fiona Savsmuldstapet:

Som tapetklister anbefales stivelsesklister (10% opløsning).

Blødetid 5-10 minutter, afhængig af luftfugtighed og temperatur.

Tapetklisteren påføres tapetbanernes bagside med anstryger,
pensel eller klistermaskine.

Kan overmales med alle typer vægmaling i ønsket glans og kulør.

Rullestørrelse : 53 cm x 33,5 m

Fiona Grov : 53 cm x 17 m

Erfurt Rutexfilt 52:

Som klister anbefales rulleklæber.

Opsættes på samme måde som glasvæv ved at rulle klæber på væggen og
opsætte de tørre baner kant-til-kant.

Rullestørrelse: 106 cm x 25 m

Tekniske data:

Vægt: 110-175 gr/m²

Malingsforbrug: Grundmaling: 0,15-0,25 l/m²

Færdigmaling: 0,12-0,15 l/m²

Forbrug er afhængig af: Tapetype, malingsstype og påføringsmetode