

Fiona White Wall

Produktdatablad

Beskrivelse: Type: Fiberdug, acrylbelagt

Fiona White Wall er fremstillet af cellulose-polyesterfilt belagt med mønster i acrylstruktur.

Ingen hud- eller slimhindeirritation ved opsætning.

Fiona White Wall har en dekorativ struktur på væggen og armerer samtidig mod revnedannelser.

Fiona White Wall er beregnet til overmaling, men kan også opsættes uden overmaling.

Fiona White Wall findes i 6 mønstre, som alle findes i både 53 og 106 cm bredde.

Anvendelse: Anvendes som vægbeklædning i tørre rum på beton, puds, gipsplader mv.

Sådan gør du: Bunden skal være ren, tør, plan og bæredygtig

Smittende eller porøs overflade grundes med Yunik forankringsgrunder

Klistervalg: Fiona Lim Ekstra Strong. Se produktspecifikation for Fiona klæbere

Opsætning: Klæber påføres væggen i en ensartet lagtykkelse med malerrulle.

Banerne opsættes kant-til-kant.

Vær opmærksom på rapporttilpasning på visse mønstre

Overmaling: Hvis overmaling ønskes, påføres to gange maling.

Alle typer vandig vægmaling i ønsket glans og kulør kan anvendes

Tekniske data:

Rullestørrelse +/- 3%: 53 cm x 10 m og 106 cm x 10 m

Malingsforbrug: Første stryging 0,15 – 0,25 l/m²
Anden stryging 0,10 – 0,15 l/m²

Fiona White Wall er miljø- og kvalitetsgodkendt i henhold til EN 15102 standard.
Brandklasse B-s1,d0

Maj 2017