

PP Grip Primer



Produktdatablad

Beskrivelse:	PP Grip Primer, hæftegrund Vandig hæftegrund, der giver optimal vedhæftning til hårde, glatte overflader. Kan færdigbehandles med både vandig og opløsningsmiddelholdig maling.
Anvendelse:	Indendørs og udendørs, på fx keramiske fliser, hård PVC, glas, laminater og industrilakerede overflader.
Underlag:	Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Behandling:	Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning. Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes ved rengøring. Hårde, glatte underlag matslibes. Pensel, rulle eller sprøjte.
Påføring:	Afstem valg af værktøj med krav til finish. Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet. Materialetemperatur ved sprøjtning min 12°C. Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme. Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval. Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning. Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.
OBS:	Hvis overfladen ikke rengøres meget omhyggeligt for fedtstoffer/kalksæbe, er der risiko for dårlig vedhæftning. Vær opmærksom på at fuld vedhæftning først opnås efter nogle dage. Anvendes airless sprøjte, skal sprøjteanlægget være fuldstændig rent inden. Alternativt kan det medføre dysestop og tilstopning af filtre. Brug derfor også helt rene pensler, ruller og rullespande.



Tekniske data:

Type:	Vandig grundmaling
Massefylde:	1,40 kg/l
Glans:	Helmat
Tørstof:	Vægt % 61 - Vol. % 32
Rækkeevne:	Ca. 8 m ² /l pr. behandling
Påføringstemperatur:	Min. + 10°C under påføring og tørring/hærdning Maks. luftfugtighed 80 % RF under påføring og tørring/hærdning
Tørretid ved 20° C, 60 % RF:	Støvtør: 2 timer Genbehandlingstør: 12 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhed:	Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation:	Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Oktober 2018 erstatter januar 2012

