

PP Grundingsolie Alkydemulsion



Produktdatablad

Beskrivelse:	Vandig grundingsolie. Trænger dybt ind i træet og forbedrer vedhæftningen til den følgende behandling. Modvirker optagelse af fugt og minimerer revnedannelse. Hæmmer mug og skimmel på overfladen af slutbehandlingen.
Anvendelse:	Bruges udendørs til grundning af nyt og gammelt, tidligere behandlet eller nedslidt, bart træværk. Fx endetræ, vindskeder, sternbrædder eller stakitter før behandling med træbeskyttelse eller maling. Indendørs kun på vinduer og yderdøre.
Før du maler:	Underlaget skal være rent, tørt og fast. Rengør med PP Facadevask Ekstra. Afvask med rent vand. Afrems nedbrudt træ grundigt og fjern alle gamle malingsrester. Slib blanke overflader matte.
Når du maler:	Påfør grundingsolien med pensel. Aftør overskydende olie, så der ikke dannes lak lag. Efter tørring skal der slutbehandles med vandig træbeskyttelse eller maling. Klude med produktet kan selvantænde. Mæt dem med vand eller destruer dem.
Tekniske data:	
Massefylde:	1,0 kg/l
Tørstof:	Vægt % 22 Vol. % 21
Påføring:	Pensel eller rulle
Påføringstemperatur:	Min. +5°C
Rækkeevne:	4 -10 m ² /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 4 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad