

PP Grundingsolie Alkydoliegrunder

Produktdatablad

Beskrivelse: Grundingsolie på alkydbasis. Minimerer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

Anvendelse: Anvendes udendørs til grunding af ubehandlet, bart træværk, samt på vejrbidt træværk før behandling med træbeskyttelse eller maling. Indendørs kun på vinduer og yderdøre. Har god indtrængningsevne. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Rengør med PP Facadevask Ekstra. Der eftervaskes med rent vand. Nedbrudt træ afrenses grundigt, evt. maskinelt. Matslibes før behandling med vandige produkter. Overskydende grundingsolie aftørres, så "lak lag" undgås. Skal viderebehandles med træbeskyttelse eller maling.

Tekniske data:

Massefylde:	0,82 kg/l
Tørstof:	22 vægt% 18 vol. %
Påføring:	Pensel
Påføringstemperatur:	Min. +5°C
Rækkeevne:	6-10 m ² /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 2 time Overmalbar: 16 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Må ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i mineralsk terpentin
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Sikkerhedsregler 1993: 2-1

Oktober 2017, erstatter april 2011