

PP Kombigrund



Produktdatablad

Beskrivelse: Særlig fyldig plastgrundmaling, der giver en mættet, robust og mat overflade.

EU Ecolabel :
SE/044/004

Anvendelse: Anvendes indendørs til grunding af glasvæv og fiberfilt. Er specielt velegnet til loft og vægoverflader med kritisk lysindfald. PP Kombigrund kan også anvendes på beton, puds og sandspartlede overflader inden slutbehandling.

Før du maler: Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Beklædning skal være korrekt opsat, fastsiddende og tør.
På sugende eller porøs bund anbefales PP Plastgrunder, drypfri.
Påføres med pensel, rulle eller sprøjte i ensartet lagtykkelse. ved påføring med sprøjte kan eventuelt fortyndes med 5 - 10% vand.
Ved lave temperaturer bliver produktet tykkere og vanskeligt at pumpe. Det er derfor vigtigt at opbevaring sker i tempereret miljø (ca. 20 °C).

Tekniske data:

Glans:	Helmat, glans 3
Massefylde:	1,44 kg/liter
Tørstof:	64 Vægt %, 49 Vol. %
Rækkeevne:	4-7 m ² /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 4 timer
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe.
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad