

PP Plastgrunder, drypfri



Produktdatablad

- Beskrivelse:** Vandig, drypfri acrylgrunder, microdispers.
Har stor indtrængningsevne og sikrer vedhæftning af efterfølgende behandling.
Produktet er blåligt, men tørrer transparent op.
- Anvendelse:** Anvendes indendørs og udendørs til grunding af byggematerialer som fx gipskartonplader, beton, puds, letbeton, cementfiberplader og spartelmasser.
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.
Afrens flader med kraftig afsmitning.
Omryst før brug. Anvend normalt ufortyndet. Påfør i ensartet lag.
Ved brug som forlimning til tapet - fortynd 1:1 med vand.
Udendørs flader vaskes med PP Facadevask Ekstra. Vask efter med rent vand.
OBS! Hvor gammel tapet er afrenset, vil grunding med plastgrunder kunne medføre risiko for overgrunding.



- Tekniske data:** Hvid standard
- Massefylde: 1,03 kg/l
- Tørstof: Vægt % 15 - Vol. % 13
- Rækkeevne: 3-7 m²/l, afhængig af underlag og påføringsmetode
- Påføringstemperatur: Min. + 5°C under påføring og tørring/hærdning
Maks. luftfugtighed 80 % RF under påføring og tørring/hærdning
- Tørretid ved 20° C, 60 % RF: Støvtør: 1 time
Genbehandlingstør til maling: 6 timer
Genbehandlingstør til tapet: 18 timer



Miljøinformation:

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Oktober 2018 erstatter oktober 2017

