

## PP Plastgrunder, drypfri



### Produktdatablad

**Beskrivelse:** Vandig, drypfri acrylgrunder, microdispers.  
Har stor indtrængningsevne og sikrer vedhæftning af efterfølgende behandling.

Produktet er blåligt, men tørrer transparent op.

EU Ecolabel :  
SE/044/004

**Anvendelse:** Anvendes indendørs og udendørs til grunding af byggematerialer som fx gipskartonplader, beton, puds, letbeton, cementfiberplader og spartelmasser. Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Afrens flader med kraftig afsmitning.  
Omryst før brug. Anvend normalt ufortyndet.  
Påfør i ensartet lag.  
Ved brug som forlimning til tapet - fortynd 1:1 med vand.  
Udendørs flader vaskes med PP Facadevask Ekstra. Vask efter med rent vand.  
OBS! Hvor gammel tapet er afrenset, vil grunding med plastgrunder kunne medføre risiko for overgrunding.

#### Tekniske data:

Massefylde:	1,03 kg/liter
Tørstof:	15 vægt % 13 vol. %
Rækkeevne:	3-7 m <sup>2</sup> /liter - afhængig af bundens sugsevne
Tørretid ved 23°C	Berøringstør: 1 time
og normal luftfugtighed (60%):	Overmalbar til maling: 6 timer
	Overmalbar til tapet: 18 timer
Fortynding:	
Rengøring af værktøj:	Vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

Oktober 2017, erstatter september 2016