

PP Plastgrunder, drypfri



Produktdatablad

Beskrivelse: Vandig, drypfri acrylgrunder, microdispers.
Har stor indtrængningsevne og sikrer vedhæftning af efterfølgende behandling.
Produktet er blåligt, men tørrer transparent op.

EU Ecolabel :
SE/044/004

Anvendelse: Anvendes indendørs og udendørs til grunding af byggematerialer som fx gipskartonplader, beton, puds, letbeton, cementfiberplader og spartelmasser. Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Afrens flader med kraftig afsmitning.
Omryst før brug. Anvend normalt ufortyndet.
Påfør i ensartet lag.
Ved brug som forlimning til tapet - fortynd 1:1 med vand.
Udendørs flader med begroning vaskes med Alge- og skimmelvask.
OBS! Hvor gammel tapet er afrenset, vil grunding med plastgrunder kunne medføre risiko for overgrunding.

Tekniske data:

Massefylde:	1,03 kg/liter
Tørstof:	15 vægt % 13 vol %
Rækkeevne:	3-7 m ² /liter - afhængig af bundens sugsevne
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar til maling: 6 timer Overmalbar til tapet: 18 timer
Fortynding:	
Rengøring af værktøj:	Vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad