

PP Facade Multi



Produktdatablad

- Beskrivelse:** PP Facade Multi – Alsidig murmaling til mineralske facader. Grundet dens gode indtrængning, er den særligt velegnet til lettere porøse og svagt smittende bunde som f.eks. tidligere kalkede flader og svagt afbundet puds. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.
- Anvendelse:** Udendørs på mineralske facader, fx puds, kalksandsten og beton, samt på tidligere malede flader. Endvidere velegnet til nye ubehandlede facader.
- Underlag:** Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, samt uden væsentlig afsmitning. Nypudsede ubehandlede overflader skal fremstå hvidtørre.
- Behandling:** Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes ved rengøring. Fjern alger og begroninger med godkendt algefjerner. Udkrads huller og spatl med filler. Grund let afsmittende eller sugende underlag.
- Påføring:** Påfør 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte. Afstem valg af værktøj med krav til finish. Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
- OBS:** Undgå direkte sol og udtørrende blæst ved påføring.



Tekniske data:

Type:	Olieemulsionsmaling
Glans:	2, helmat
Massefylde:	1,39 kg/l
Tørstof:	Vægt % 55 - Vol. % 37
Rækkeevne:	7-10 m ² /liter pr. behandling
Påføringsstemperatur:	Min. arbejdstemperatur under påføring og tørring/hærdning: + 5°C Maks. luftfugtighed 80 % RF
Tørretid ved 20° C, 60 % RF:	Støvtør: 1 time Genbehandlingstør: 24 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Tæthed:	Vanddamp: Sd = 0.12 m, svarende til klasse 1 i henhold til EN 7783-2
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj m.v.:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhed:	Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation:	Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Maj 2019 erstatter februar 2019

