

## PP Wood Primer



### Produktdatablad

<b>Beskrivelse:</b>	PP Wood Primer - Farveløs grundingsolie.
<b>Anvendelse:</b>	Grundning af ubehandlet eller bart afrenset træ.
<b>Underlag:</b>	Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. Vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme. Fugtighedsindhold i træ inden malebehandling maks.: Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.
<b>Behandling:</b>	Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved slibning og afrensning. Smuds, snavs, fedt, afsmittende materiale og mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring.
<b>Påføring:</b>	Pensel eller rulle. Ved påføring med rulle efterstryges med pensel. Overskydende grundingsolie aftørres. Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet. Kondensdannelse må ikke forekomme. Undgå at arbejde i direkte solskin. Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval. Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning. Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.
<b>Overflade:</b>	Farveløs og ikke sugende. Færdigbehandles umiddelbart efter tørring. Ubeskyttet påvirkning af fugt, vand og sollys nedbryder grundingsolien.



**Tekniske data:**

Type:	Vandig grundingsolie
Massefylde:	1,0 kg/l
Tørstof:	Vægt % 22 - Vol. % 21
Rækkeevne:	6-10 m <sup>2</sup> /liter pr. behandling afhængig af underlagets sugeevne
Påføringstemperatur:	Min. arbejdstemperatur under påføring og tørring/hærdning: + 5°C Maks. luftfugtighed 80 % RF
Tørretid ved 20° C, 60 % RF:	Støvtør: 1 time Genbehandlingstør: 4 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhed:	Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation:	Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.  Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen mærket byggeri.

April 2019 erstatter februar 2019

