

PP Gulv Primer



Produktdatablad

Beskrivelse:	Hurtigtørrende, vandig grundlak beregnet til grundlakering af parket- og trægulve. Mindsker risikoen for sidelimning.
Anvendelse:	Brug den til nye og ny afslebne eller ubehandlede massive parket- og bræddegulve for at minimere risikoen for, at der opstår større revner og sprækker pga. limbinding og fugtbetingede bevægelser i træet.
Før du maler:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fri for støv, voks, fedt og sæberester• Tidligere behandlede trægulve totalafrenses• Der må ikke være rester af tidligere behandling• Støvsug inden PP Gulv Primer påføres• Påfør med pensel eller korthåret malerulle• Laker i jævnt lag i årenes længderetningen
	Ved udførelse er det vigtigt at lufttemperaturen er min. +13 ° C.
Tekniske data:	
Type:	Grundlak
Massefylde:	Ca. 1,03 kg/l
Rækkeevne:	8-10 m ² pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 2 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Forhold når der arbejdes:	Min. + 13 ° C og maks. 80 % relativ fugtighed
Fortynding:	Vand (skal ikke fortyndes)
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad