

## PP Roof & Base



## Produktdatablad

- Beskrivelse:** PP Roof & Base – Tag- og sokkelmaling.  
Roof & Base er en 100 % acrylplastmaling til behandling af mursokler af cementpuds eller beton. Kan også anvendes som tagmaling på mindre tage af tagpladematerialer.  
Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.
- Anvendelse:** Tagpladematerialer egnet til behandling samt til mursokler af cementpuds eller beton.
- Underlag:** Underlaget skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
- Behandling:** Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes ved rengøring.  
Fjern alger og begroninger med godkendt algefjerner.  
Let afsmittende eller sugende underlag grundes.
- Påføring:** Pensel, rulle eller sprøjte.  
Afstem valg af værktøj til krav på finish.  
Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
- OBS:** Undgå direkte sol og udtørrende blæst ved påføring.



**Tekniske data:**

Type:	100 % acrylplastmaling
Glans:	15, halvmat
Massefylde:	1,24 kg/l
Tørstof:	Vægt % 45 - Vol. % 33
Rækkeevne:	6-10 m <sup>2</sup> /liter pr. behandling
Påføringstemperatur:	Min. arbejdstemperatur under påføring og tørring/hærdning: + 5°C Maks. luftfugtighed 80 % RF
Tørretid ved 20° C, 60 % RF:	Støvtør: 1-2 timer Genbehandlingstør: 6 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj m.v.:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhed:	Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation:	Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Februar 2019

