

PP Sandspartelmasse Medium Airless

Produktdatablad

Beskrivelse:	Brugsklar, forstærket let sandspartelmasse til indvendig brug i tørre rum. Specielt udviklet til påføring med airless sprøjte.
Anvendelse:	Anvendes til plet- og fuldspartling af lofter og vægge af f.eks. beton, puds og tidligere malede overflader. Bunden skal være ren, fast, tør og bæredygtig. Grundes inden videre behandling med PP Plastgrunder. Støvmaske og sikkerhedsbriller anbefales ved slibning. Ved påføring med rulle anbefales en langhåret rulle, der fugtes let med vand inden spartling.
Tekniske data:	
Massefylde	1,1 kg/l
Tørstof:	55 vol %
Lagtykkelse:	Maks. 4 mm
Kornstørrelse:	Maks. 0,20 mm
Påføring:	Påføres med airless sprøjte. Kan også påføres med rulle
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	0,5 – 2,0 m ² pr. liter per behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: 2 timer Overmalbar: 24 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Vedhæftning på beton:	0,63 MPa
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

