

## PP Sandspartelmasse Medium Rulle

### Produktdatablad

**Beskrivelse:** PP Sandspartelmasse Medium Rulle er en let spartelmasse til plet- og fuldspartling indendørs i tørre rum. Spartelmassen er specielt udviklet til påføring med rulle, og kan påføres i lagtykkelse op til 4 mm uden at revne. PP Sandspartelmasse Medium Rulle har en god fyldeevne og er let at slibe.

**Anvendelse:** Anvendes til plet- og fuldspartling på væg- og loftoverflader af beton, letbeton og puds. Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Påføres med langhåret rulle, der opfugtes let med vand inden opstart. Glattes efterfølgende med bredspartel, filtses eller slibes når overfladen er tør. Støvmaske og sikkerhedsbriller anbefales ved slibning. Spartlede overflader skal grundes med PP Plastgrunder inden efterfølgende malebehandling.

### Tekniske data:

Massefylde	1,1 kg/l
Tørstof:	55 vægt % 50 vol %
Lagtykkelse:	Maks. 4 mm
Kornstørrelse:	Maks. 0,20 mm
Rækkeevne:	0,5 – 2,0 m <sup>2</sup> pr. liter per behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 2-3 timer Overmalbar: 24 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Vedhæftning på beton:	0,63 MPa
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

