

PP Super 7 Acryl



Produktdatablad

- Beskrivelse:** Acrylmaling, som giver en smuk og mat overflade. Den har god vedhæftning, er robust og tåler rengøring.
- Anvendelse:** Brug den indendørs til nye og tidligere malede vægge med en vis belastning. På beton, puds, tapet, glasvæv og filt i fx entré, trapperum og gangarealer.
- Underlag:** Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
- Behandling:** Rengør med grundrengøring. Fyld evt. revner og huller med filler. Grund let smittende eller sugende overflader med PP Plastgrunder. Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med PP Iso Paint 2. Mal 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte.



- Tekniske data:** Hvid standard
- Massefylde: 1,4 kg/l
- Glans: 7, mat
- Tørstof: Vægt % 57
- Rækkeevne: Ca. 8 m²/l, afhængig af underlag og påføringsmetode
- Påføringstemperatur: Min. + 5°C under påføring og tørring/hærdning
Maks. luftfugtighed 80 % RF under påføring og tørring/hærdning
- Tørretid ved 20° C, 60 % RF: Støvtør: 1-2 timer
Genbehandlingstør: 4-5 timer
Gennemhærdet: Flere døgn
- Fortynding: Vand



Miljøinformation:

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Oktober 2018 erstatter december 2017

