

Produktdatablad

Beskrivelse:	Farveløs og Ceder, indtrængende og tørrende olie. Minimerer mug- og skimmelvækst på overfladen.
Anvendelse:	Anvendes udendørs til behandling af trykimprægneret træværk eller vejrbestandige træsorter, som fx teak, mahogni og ceder. Indendørs kun til vinduer og yderdøre. Stor indtrængningsevne, giver effektiv beskyttelse mod udtørring og revnedannelse samt en vandafvisende overflade. Hindrer ikke træet i at blive gråt ved påvirkning af ultraviolet lys. Træet skal være rent, tørt og bæredygtigt. Ved meget sugende bund bør der behandles flere gange. Omrøres før brug og påføres med pensel. Påføres så lak lag undgås. Oliebehandlede overflader bør vedligeholdes 1-2 gange årligt. Kan ikke anvendes som grundingsmiddel under maling eller træbeskyttelse.
Tekniske data:	
Glans:	Ca. 80
Massefylde:	0,8 kg/l
Tørstof:	30 volumen %
Påføring:	Pensel
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	Høvlet: 8-10 m ² /liter. På ru træ: 6-8 m ² /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: 6 timer Overmalbar: 12 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i mineralsk terpentin
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad