

PP Vægmalning 10 PVA



Produktdatablad

Beskrivelse:	PP Vægmalning 10 PVA er en mat, speciel fyldig PVA baseret malning, der giver en ensartet og rengøringsvenlig overflade.
Anvendelse:	Anvendes til vægge i gangarealer, kontorer, stue og værelse, hvor der ønskes en mat, men vaskbar og solid overflade. Tåler enkel og hyppig rengøring. Meget velegnet som færdigbehandling på sandspartlede overflader samt filt.
Når du maler:	Bunden skal være ren, tør, fast og bærdygtig. Tidligere malede flader rengøres med PPGrundrengøringsmiddel. Porøs og smittende bund grundes med PP Plastgrunder.
Tekniske data:	
Glans:	Mat, 10
Massefylde:	1,37 kg/l
Tørstof:	61 vægt %, 46 vol %
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte
Rækkeevne:	8-10 m ² /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: ca. 1 time Overmalbar: ca. 4 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand. Bør normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Sikkerhedsregler 1993: 00-1

Februar 2015