

PP Vægmalning 5 PVA



Produktdatablad

Beskrivelse:	Mat, special fyldig PVA baseret maling, som giver en robust og rengøringsvenlig overflade.
Anvendelse:	Anvendes på vægge og lofter hvor der ønskes en fyldig, mættet og ensartet overflade. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøring. Let smittende eller sugende bund grundes med PP Plastgrunder.
Tekniske data:	
Glans:	Mat, glans 5
Massefylde:	1,4kg/l
Tørstof:	Vægt% : 60 vol%: 46
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte
Påføringstemperatur:	Min. + 10°C - Maks. luftfugtighed 80%
Rækkeevne:	4-8 m ² /l pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: ca. 1 time Overmalbar: ca. 4 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Vanddamptæthed:	Klasse 2, i henhold til EN 7783-2
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres med vand
Opbevaring:	Køligt, med frostfrit
Sikkerhedsregler:	1993: 00-1

Januar 2012, erstatter oktober 2007