

## PP Vægmaling 7 PVA



### Produktdatablad

- Beskrivelse:** PP Vægmaling 7 PVA er en meget fyldig plastmaling, der giver en robust og rengøringsvenlig overflade med en ensartet glans også i sidelys.
- Anvendelse:** Anvendes til vægge, hvor der ønskes en mat, men vaskbar og robust overflade. Kan med fordel anvendes, hvor der ønskes minimale lugtgener under og efter malearbejdet. Meget velegnet som færdigbehandling på filt. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøringsmiddel. Porøs og smittende bund grundes med PP Plastgrunder.



- Tekniske data:** Hvid standard
- Massefylde: 1,3 kg/l
- Glans: 7, mat
- Tørstof: Vægt % 61 - Vol. % 46
- Rækkeevne: 7-8 m<sup>2</sup>/l, afhængig af underlag og påføringsmetode
- Påføringstemperatur: Min. + 10°C under påføring og tørring/hærdning  
Maks. luftfugtighed 80 % RF under påføring og tørring/hærdning
- Tørretid ved 20° C, 60 % RF: Støvtør: 1-2 timer  
Genbehandlingstør: 4-5 timer  
Gennemhærdet: Flere døgn
- Fortynding: Vand. Bør normalt ikke fortyndes
- Miljøinformation: **Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket.  
**Beskyttelsesudstyr til:** Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.



**Miljøinformation:** Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Oktober 2018 erstatter september 2016

