

Wall-hess armeringsfiberfilt

Produktdatablad

Produktbeskrivelse: Wall-hess armeringsfiberfilt er fremstillet af cellulose og polyesterfibre. Modvirker revnedannelser på lofter og vægge. Wall-hess armeringsfiberfilt giver ingen vejtræknings- eller hudirritation problemer ved opsætning.

Produktanvendelse: Anvendes som armerende beklædning til lofter og vægge i tørre rum på puds, beton, letklinkerbeton, gipskartonplader mv. Bunden skal være ren, tør, fast, plan og bæredygtig. Let smittende eller sugende bund grundes med PP Plastgrunder. Tidligere malede overflader afvaskes med Grundrengøring. Blanke flader matslibes. Strukturerede overflader som glasvæv, fibervæv, kridering o. lign. fuldspartles til plan flade og grundes, før opsætning af fiberfilt. Papirtapet afrensnes. Opsættes ved stødning i Fiona Vævklaeber, forstærket. Fiberfilt behandles 1. gang med PP Filt- og vævfylder. Efterfølgende færdigbehandles med vægmaling i ønsket glans og kulør, normalt 2 gange.

Fiberfilt Forbehandlet færdigmales med vægmaling i ønsket glans og kulør, normalt 2 gange.

Tekniske data:

Dessin.	Vægt g/m²:	Trækstyrke kp/5 cm:		
		Lodret:	Vandret:	Rullestørrelse:
Fiberfilt 11177	65	17	12	1 x 50 m
Fiberfilt 22444 Forbehandlet	85	22	11	1 x 50 m
Fiberfilt 11166 Forbehandlet	130	23	18	1 x 25 m

Malingforbrug: 1. behandling: 0,20 - 0,30 l/m²
Færdigbehandlinger: 0,12 - 0,15 l/m²

Maj 2017