

Wall-hess Cover Up og Wall-hess Cover Up Smooth

Produktdatablad

- Produktbeskrivelse:** Fiberfilt fremstillet af cellulose og polyester belagt med et tykt lag akrylstruktur på bagsiden.
- Produktanvendelse:** Indendørs i tørre rum. Beregnet til at dække strukturer som fx glasvæv og puds.
Wall-hess Cover Up efterlader en let struktureret overflade.
Wall-hess Cover Up Smooth efterlader en glattere overflade, men dækker ujævnheder i bunden dårligere end Cover Up.
Som bund for opsætning af tapet anbefales Cover Up Smooth.
Ved grove strukturer anbefales at lave en mindre prøve.
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Rengøring foretages med grundrengøringsmiddel.
Afsmittende og sugende overflader grundes med PP Plastgrunder.
- Der anbefales Fiona Vævklaeber, forstærket eller Fiona Vævklaeber Fugtstabil.
Forbrug: 2-3m² pr liter.
Opsættes som glasvæv kant-til-kant, eller med 3 cm's overlappning, som dobbeltskæres med skarp cutterkniv.
- Til første behandling anbefales glasvæv fylder. Derefter kan overmales med alle typer vægmaling i ønsket glans og kulør.
Inden Cover Up Smooth tapetseres, anbefales grunding med glasvæv fylder.

Tekniske data:

Dessin:	Vægt g/m²:	Trækstyrke kp/5 cm	
		Lodret :	Vandret:
Cover Up	130	14	11
Cover Up Smooth	145	15	8

Rullestørrelser:

33310:	100 cm x 10 m
33325:	100 cm x 25 m
33210:	100 cm x 10 m
33225:	100 cm x 25 m

Malingsforbrug:	Grundmaling:	0,20-0,30 l/m ²
	Efterfølgende:	0,10 - 0,15 l/m ² pr stryging

Forbruget afhænger af malingsstype og påførings teknik.