

Yunik bordpladeolie



Produktdatablad

Beskrivelse:	Vandafvisende olie, der trænger ind i træet og mætter overfladen, så fugt og snavs ikke misfarver og beskadiger træet. Giver en smuk silkemat og slidstærk overflade, som er nem at rengøre.
Anvendelse:	Brug den indendørs på bordplader, hvor du ønsker at træet skal fremstå naturligt og mat. På alle slags træsorter, fx fyr, gran, eg bøg, ask mahogni, teak m.m. Yunik Bordpladeolie kan anvendes hvor der forekommer kontakt med fødevarer. Er ikke velegnet til gulve.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fri for gammel maling eller lak• På ubehandlet eller ny afslebet træ: Påfør olien med pensel i rigelig mængde. Arbejd olien godt ind i træet med en ren bomuldsklud og fordel overskydende olie til meget sugende områder. Gentag evt. behandlingen 1-2 gange med 6-8 timers mellemrum og slib mellem hvert lag. Husk at fjerne slibestøv helt før næste lag olie. Fjern olie, der er i overskud.• På tidligere behandlet overflade: Påfør et tyndt lag med tør bomuldsklud. Fjern olie, der er i overskud efter 20 minutter.• Oliemættede klude kan selvantænde. Mæt dem med vand i en lukket plastpose eller destruer dem ved afbrænding
Tekniske data:	
Glans:	silkemat, 10
Massefylde:	
Tørstof:	ca. 35 vægt % ca. 38 vol. %
Rækkeevne:	ubehandlet træ: 10-20 m ² /l - afhængig af træsort tidligere behandlet træ: ca. 50 m ² /l
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Ibrugtagning: Efter 24 timer Gennemhærdet: 4-7 døgn
Forhold, når der arbejdes	min. + 10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	mineralsk terpentin
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket

Sikkerhedsregler:

se sikkerhedsdatablad

Tips og gode ideer:

- Det er en fordel at undgå kraftig vandpåvirkning de første 4-7 døgn

Marts 2017