

Scandia Filler, inde



Produktdatablad

| | |
|--|---|
| Produktbeskrivelse: | Gipsholdigt celluloseforstærket spartelpulver. |
| Produktanvendelse: | Anvendes indendørs til udspartling af revner og huller. Kan påføres i tykke lag. Er uegnet til udendørs brug. Blandes under omrøring - 2 dele Filler inde med 1 del vand til ensartet konsistens. Blandingen er anvendelig i ½ - 1 time. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. På gips, puds, murværk og lignende, børstes løse partikler væk, stærkt sugende bund fugtes eller forvandes inden spartling. Hvis rester af indtørret filler kommer i kontakt med ny blanding forkortes næste blandings anvendelsestid væsentligt. |
| Tekniske data: | |
| Massefylde: | Ca. 2,6 kg/liter |
| Blandingsforhold: | 2 dele (vol) pulver til 1 del (vol) vand |
| Påføring: | Spartel. Efterglattes eventuelt med våd anstryger/pensel |
| Påføringstemperatur: | Min. +10°C |
| Hærdetid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%): | Ca. ½ -1 time, afhængig af lagtykkelse, temperatur m.v. |
| Potlife: | ½-1 time |
| Fortynding: | Vand |
| Rengøring af værktøj: | Varmt vand |
| Opbevaring: | Køligt, tørt og frostfrit |
| Sikkerhedsregler: | 1993: 00-1 |

Oktober 2007, erstatter august 1998