

Scandia Universal acrylfuge, inde-ude



Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	Universal acrylfuge, inde-ude er en overmalbar fugemasse til inden- og udendørs brug.
Produktanvendelse:	<p>Benyttes til fugning omkring døre og vinduer, udfyldning af revner og pladesamlinger og lignende.</p> <p>Hæfter på eloxeret aluminium, grundet træ, beton, murværk, m.v.</p> <p>Er ikke egnet på PE, PP, Teflon og lignende plastoverflader, samt på asfalt/bitumen.</p> <p>Tåler ikke konstant vandpåvirkning. Kan ikke slibes.</p> <p>Fugebevægelse er +/- 12,5%. Bevægelige fuger kræver maling med tilsvarende elasticitet.</p> <p>Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt Kontaktfladerne skal være fri for støv, fedt og olie. Grundning af let sugende underlag foretages med egnet grundingsmiddel.</p> <p>Klip spidsen af patronen og monter plastdysen. Afskær spidsen i ønsket fugebredde. Efter fugning efterglattes med pensel eller lignende fugtet med vand.</p> <p>Arbejdstemperaturen skal være min. 5° C.</p>
Tekniske data:	
Massefylde:	Ca. 1,64 kg/l
Tørstof:	Vol%: 84
Rækkeevne:	Afhængig af fugebredde og fugedybde.
	Ved 6x6mm 8,6 m
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	hindedannelse: Ca. 5 min. klæbetør: Ca. 15 min. Overmalbar: Ca. 6 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Svind:	16%
Rengøring af værktøj:	Varmt vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	1993: 00-1

Oktober 2007, erstatter september 2002