

Yunik Acrylspartel



Produktdatablad

Produktbeskrivelse: **Yunik Acrylspartel** er en stærk, hurtigtørrende spartelmasse med fine korn

Produktanvendelse: Anvendes indendørs til pletspartling og opbygning af kanter på træ, træfiberplade og korrosionsbeskyttet metal. Sikrer god vedhæftning og er let slibbar.

Før du spartler Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Rengøring foretages med grundrengøringsmiddel. Der vaskes efter med rent vand.

Når du spartler **Yunik Acrylspartel** påføres med spartel. Ved efterfølgende slibning benyttes øjenværn og støvfiltermaske. Påføringsstemperatur skal være min. 10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%.

Tekniske data:

Massefylde: Ca. 1,7 kg/l

Tørstof: Ca. 58 vol %

Tørretid ved 23°C og Overmalbar: Ca. 1 døgn

normal luftfugtighed Slibetør: Ca. 1 time

(60%):

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Sikkerhedsregler: Regler for malearbejde skal overholdes. Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatabladet.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Januar 2010