

Yunik Facade Care Murgrunder



Produktdatablad

Beskrivelse: Vandig grunder, som sikrer at overfladen mættes og forstærkes, så efterfølgende maling sidder bedre fast. Har vandafvisende effekt men tillader vanddamp indefra at trænge ud. Når fladen er færdigbehandlet med maling, står den med flot ensartet finish.

Anvendelse: Brug den på overflader ude, der smitter af eller suger meget. Fx på facader af beton, puds og letbeton inden færdigbehandling med murliming, dog ikke silikatmaling.

Sådan gør du:

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Fjern løstsiddende puds
- Rengør med facadevask ekstra
- Fyld evt. huller og revner med filler
- Omryst før brug
- Påfør med pensel/anstryger eller malerrulle indtil underlaget er mættet

Tekniske data:

Massefylde: 1,0 kg/l

Rækkeevne: 3-7 m²/ pr. behandling

Tørretid ved 23°C Berøringstør: ca. 1 time

og normal luftfugtighed Overmalbar: ca. 6 timer
(60%):

Fortynding: skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Opbevaring: køligt, frostfrit og tæt lukket

Sikkerhedsregler: se sikkerhedsdatablad

Tips og gode ideer: Undgå direkte sol og stærk blæst når du påfører

Oktober 2017