

Yunik Rustprimer



Image missing

Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	Alkydbaseret specialgrunder til metaloverflader. Giver ekstrem god beskyttelse mod rust. Er hurtigtørrende og kan overmales med både vand- og oliebaseerede malinger.
Produktanvendelse:	Brug den ude og inde på jern, stål og fabrikslakerede metalpalder. Trænger godt ind i pørøse overflader og kan derfor også bruges på jern, som er afrenset i hånden.
Før du maler	Slib blanke og malede matte. Fjern evt. begroning med Yunik Facadevask Begroning. Rens overfladen grundigt med Yunik Grundrengøring, så alt smuds, fedt og rust er fjernet. Brug evt. højtryksrensere. Efter brug af rengøringsmidlerne er det vigtigt at der slylles efter med rigeligt rent vand. Overfladen skal være tør og bæredygtig.
Når du maler	Omrør før brug. Påfør i 2 lag med pensel, rulle eller sprøjte. Er overfladen håndafrenset, skal 1. lag altid påføres med pensel. Påføringstemperaturen skal være min. +5 °C og luftfugtigheden må ikke være over 80% Det er vigtigt at færdigbehandle med egnet metalmaling efter maks. 2 uger.
Tekniske data:	
Glans:	5, mat
Massefylde:	1,3 kg/liter
Tørstof:	Vægt: 79% Vol: 55%
Rækkeevne:	8-12 m ² /l pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1/2 time Overmalbar: 1 time Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Mineralsk terpentin
Opbevaring:	Frostfrit i tætsluttende emballage
Sikkerhedsregler:	Vedr. MAL-kode, se sikkerhedsdatablad
Tips og gode ideer:	Vær meget omhyggelig med afrensning og slibning. Det er vigtigt at overholde lagtykkelse og genbehandlingstider for at få det bedste resultat.

April 2011