

## Yunik Vådrumsgrund



### Produktdatablad

**Beskrivelse:** Yunik Vådrumsgrund er en vandbestandig klæber og grunder i ét.

**Anvendelse:** Yunik Vådrumsgrund kan anvendes som klæber til opsætning af glasfilt eller -væv, eller som grunder - før du maler med afsluttende maling.

**Sådan gør du:** Nye underlag skal spartles og grundes med forankringsgrunder.

- opsætning af ugrundet filt eller væv (vægt mindst 50 g/m<sup>2</sup>) med Yunik Vådrumsgrund
- påfør et nyt lag Yunik Vådrumsgrund, mens underlaget stadig er vådt
- efter min. 24 timer kan behandles 1. gang med Yunik Vådrumsmaling
- efter yderligere 16 timer behandles 2. gang med Yunik Vådrumsmaling.

Minimum temperatur under påføring og tørring: + 10°C. Maks. luftfugtighed: 80% RF.

### Tekniske data:

**Massefylde:** 1,04 kg/liter

**Tørstof:** Vægt % 47

Vol % 45

**Rækkeevne:** Ca. 3 m<sup>2</sup>/liter

**Tørretid ved 23°C og** Overmalbar: Efter 24 timer

**normal luftfugtighed** Gennemhærdet: Flere døgn

(60%):

**Forhold, når der arbejdes:** Min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed

**Fortynding:** Skal ikke fortyndes

**Rengøring af værktøj:** Vand og sæbe

**Opbevaring:** Køligt, frostfrit og tæt lukket

**Sikkerhedsregler:** Se sikkerhedsdatablad

Juni 2015, erstatter december 2012

Tips og gode ideer: